

VOLTA GRAVEL, TYPHOON GRAY, SRAM APEX, MICROTECH MX25, 2022

obj. č.: VOGR2186



Technické parametry

vyráběné velikosti S,M,L,XL	rám Basso Volta, 100% 3K Torayca HMCF T700-MR60 carbon, internal cable routing, 3B system, tapered, thru axle
vidlice Basso Volta, fullcarbon, tapered, thru axle	hlavové složení Microtech
přehazovačka Sram Apex	řazení Sram Apex 1x
brzdové páčky Sram Apex hydraulic	brzdy Sram Apex hydraulic, 160mm rotor
kličky Sram Apex, 44T	středové složení Sram
řídítka Microtech XL gravel alloy	představec Basso semi-integrated stem
sedlovka Basso Palta carbon	sedlo San Marco GND
náboj přední Microtech alloy, 24 holes	náboj zadní Microtech alloy, 24 holes
řetěz Sram Apex	kazeta Sram Apex, 11-42T

dráty

Sapim black stainless steel

ráfky

Microtech MX25 disc aluminium, tubeless ready

pláště

Maxxis Rambler, 40mm

a151

VOGR2186

obj.c.

VOGR2186


omotávka

Microtech ribbon


motor+baterie

Polini EP-3 250W, Battery 500Wh internal

Geometrie



RECOMENDED FRAME
SIZE/INSEAM HIGH CHART



HC

43 | 58/65 cm
49 | 66/75 cm
54 | 76/86 cm
57 | 87/89 cm

		S	M	L	XL
A1	Bike Size	43	49	54	57
B	Top Tube (mm)	500	530	560	590
R	Reach (mm)	347.7	363.8	381.5	401.5
S	Stack (mm)	549.3	579.5	602.5	616.7
C	Seat Tube Angle (°)	74.5°	74°	73.5°	73°
D	Steering Tube Angle (°)	69.5°	70°	71°	71°
E	Chain-Stay Length (mm)	440	440	440	440
F	BB to Fork Length (mm)	574.4	596.5	611.6	636.3
HT	Headtube (mm)	130	160	180	195

STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

bike size	S	M	L	XL
handlebar width (mm)	420	440	440	460
stem length (mm)	90	100	100	120

Fotogalerie

