

# DIAMANTE SV DISC, SUNSET, SHIMANO DURA ACE DI2, MICROTECH RE38, 2022

obj. č.: DISVD2412



## Technické parametry

**vyráběné velikosti**  
48,51,53,56,58,61,63

**vidlice**  
Basso Diamante SV disc fullcarbon, tapered, thru axle

**přehazovačka**  
Shimano Dura Ace Di2, 12 speed

**řazení**  
Shimano Dura Ace Di2, 12 speed

**brzdy**  
Shimano Dura Ace hydraulic, 160mm rotor

**středové složení**  
Shimano

**představec**  
Basso Diamante SV aero

**sedlo**  
Selle Italia Flite boost carbon

**náboj zadní**  
Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes

**rám**  
Basso Diamante SV disc, 100% 3K Torayca HMCF T1000 and T800 carbon, internal cable routing, 3B system, without aluminium reinforcement parts, tapered, thru axle

**hlavové složení**  
Microtech

**přesmykač**  
Shimano Dura Ace Di2

**brzdové páčky**  
Shimano Dura Ace hydraulic

**kliky**  
Shimano Dura Ace, 52/36T

**řídítka**  
Basso Aero carbon compact

**sedlovka**  
Basso Diamante SV carbon

**náboj přední**  
Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes

**řetěz**  
Shimano Dura Ace, 12 speed

**kazeta**

Shimano Dura Ace 11-30T, 12 speed

---

**dráty**

Sapim CX

---

**ráfky**

Microtech RE38 disc, 38mm UD T700 carbon, 23mm internal channel, tubeless ready

---

**pláště**

Continental GP5000, 28mm

---

**a151**

DISVD2412

---

**obj.c.**

DISVD2412

---


**omotávka**

Microtech ribbon


---

**Geometrie**

---



RECOMENDED FRAME  
SIZE/INSEAM HIGH CHART



A1	Bike Size	48	51	53	56	58	61	63
B	Top Tube (mm)	515	525	545	560	575	590	605
R	Reach (mm)	374.8	378.2	384.3	386.2	388.6	390.2	397.7
S	Stack (mm)	523.3	547.8	560.3	586.7	609.7	633.6	657.5
C	Seat Tube Angle (°)	75	75	74	73.5	73	72.5	72.5
D	Steering Tube Angle (°)	71.8	72	72.3	73.5	73.5	74	74.5
E	Chain-Stay Length (mm)	404	404	404	406	410	410	410
F	BB to Fork Length (mm)	574	583	592	590	599	602	605
HT	Headtube (mm)	101	126	138	156	180	203	226

### STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

bike size	48	51	53	56	58	61	63
handlebar width (mm)	440	440	440	440	440	460	460
stem length (mm)	90	100	110	110	120	130	130
crank length (mm)	170	172.5	172.5	172.5	172.5	175	175