ASTRA DISC, SAMOA RED, SRAM RIVAL ETAP AXS, MICROTECH MR LITE, 2022

obj. č: ASD2143



Doporučená cena


117.299 Kč

Technické parametry


vyráběné velikosti 45,48,51,53,56,58,61	**rám** Basso Astra disc, 100% 3K Torayca HMCF T700-MR60 carbon, internal cable routing, 3B system, without alluminium reinforcement parts, tapered, thru axle
vidlice Basso Astra disc, fullcarbon, tapered, thru axle	**hlavové složení** Microtech
přehazovačka Sram Rival eTap AXS, 12 speed	**přesmykač** Sram Rival eTap AXS
řazení Sram Rival eTap AXS, 12 speed	**brzdové páčky** Sram Rival hydraulic
brzdy Sram Rival hydraulic, 160mm rotor	**kliky** Sram Rival AXS, 48/35T
středové složení Sram	**řidítka** Microtech XL alloy
představec Basso semi-integrated stem	**sedlovka** Basso Astra carbon

sedlo Selle Italia Flite boost Mg	**náboj přední** Microtech alloy, 24 holes
náboj zadní Microtech alloy, 24 holes	**řetěz** Sram Rival AXS, 12 speed
kazeta Sram Rival, 10-36T, 12 speed	**dráty** Sapim black stainless steel
ráfky Microtech MRlite disc aluminium 25mm, 19mm internal channel, tubeless ready	**plášť** Continental Ultra Sport, 28mm
a151 ASD2143	**obj.c.** ASD2143
omotávka Microtech ribbon	

Geometrie



RECOMENDED FRAME
SIZE/INSEAM HIGH CHART



HC

45 | 60/65 cm
48 | 66/75 cm
51 | 76/79 cm
53 | 80/83 cm
56 | 84/86 cm
58 | 87/89 cm
61 | 90/95 cm

A1	bike size	45	48	51	53	56	58	61
B	top tube (mm)	505	515	525	545	560	575	590
R	reach (mm)	373,6	373.7	377.2	382.9	385.1	387.5	388.7
S	stack (mm)	527.1	527.1	551.6	564.1	590.5	613.5	638.4
C	seat tube angle (°)	76	75	75	74	73.5	73	72.5
D	steering tube angle (°)	71.8	71.8	72	72.3	73.5	73.5	74
E	chain-stay lenght (mm)	400	400	400	400	402	406	406
F	bb to fork lenght (mm)	575.5	575.7	585.2	592.0	589.5	598.7	601.8
HT	headtube (mm)	125	125	150	162	180	204	228

STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

bike size	45	48	51	53	56	58	61
handlebar width (mm)	420	440	440	440	440	440	460
stem lenght (mm)	90	100	100	110	110	120	130
crank lenght (mm)	170	170	172.5	172.5	172.5	172.5	175